



YICHUM 加壓浮除設備
DISSOLVED AIR FLOTATION

TYPE	外型尺寸(mm)			處理量 CMH	驅動機 Hp×rpm	刮渣機 Hp×rpm	浮除面積 M ²	浮除容積 M ³
	A(φ)	B	C					
YCD-18	1800	900	650	12	1/4×1.5-9	1/2×3.3-20	2.1	0.95
YCD-20	2000	900	650	15	1/4×1.5-9	1/2×3.3-20	2.5	1.13
YCD-24	2400	900	650	18	1/4×1.5-9	1/2×3.3-20	3.50	1.58
YCD-32	3200	900	650	42	1/2×1.5-9	1×3.3-20	6.50	2.93
YCD-39	3900	900	650	65	1/2×1.5-9	1×3.3-20	11.0	4.50
YCD-45	4500	900	650	90	1×1.5-9	2×3.3-20	13.5	6.08
YCD-55	5500	950	650	120	1×1.5-9	2×3.3-20	20.0	9.00
YCD-61	6100	950	650	150	1×1.5-9	2×3.3-20	25.0	11.25
YCD-67	6700	950	650	180	2×1.5-9	3×3.3-20	30.0	13.50
YCD-72	7200	950	650	216	2×1.5-9	3×3.3-20	36.0	16.20
YCD-81	8100	950	650	250	3×1.5-9	3×3.3-20	45.0	20.25
YCD-90	9000	1100	750	335	3×1.5-9	3×3.3-20	56.0	25.20
YCD-100	10000	1100	750	380	3×1.5-9	5×3.3-20	69.0	31.05
YCD-110	11000	1100	750	456	3×1.5-9	5×3.3-20	76.0	34.20

註：接液部份及行走台車為SUS304，台車軌道及補強為SS-400。



乙丞工業股份有限公司

林口廠 24450新北市林口區工三路12-1號(林口工二工業區)
 TEL:(02)2601-5560 FAX(02)2601-5570

大園廠 33742桃園市大園區平南路113巷18號

楊梅廠 32661桃園市楊梅區幼二路3號

<http://www.yi-chum.com.tw> E-mail:yichum.a66@mso.hinet.net

ISO 9001 (2000年) 認證合格